



Bestellbezeichnung

LCE 06-2,3-0,5-K2

guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de PVC

Rosca M8

Características

- Rosca M8

Descripción

Atención:

El conductor de luz no debe torcerse ni doblarse. Las fuerzas de tracción extremas pueden provocar deterioros. Evite el contacto con gasolina o disolventes orgánicos.



Datos técnicos

Datos generales

Alcance	600 mm
Longitud de fibra óptica	l 500 mm
Diámetro de fibra óptica	d 5,3 mm
Forma/Tipo adaptador	06
Pieza terminal	Rosca
Radio de flexión	mín. 10 mm
Diámetro del haz de fibras	2,3 mm
Certificados	CE

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP65
Material	
Salida de luz	Vidrio
Revestimiento	PVC
Núcleo	Fibra de vidrio
Pieza terminal	Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Adaptador	PVC
Potencia extractora	100 N

Dimensiones

